

SCHEDA TECNICA

IMBRACATURA

CHEMISTRY

SEDE LEGALE / HEAD OFFICE

Via Berchet, 11
35131 Padova (PD) - ITALY

SEDE OPERATIVA / OFFICES & FACTORY

Via Adige, 2 - 50025 Montespertoli (FI) - ITALY
+39 0571 606160
info@livith.it
www.livith.it

Livith
Safety for Life

Certificazione ISO 9001:2015
Cap. Soc. 90.000 i.v.
reg. Imp. CCIAA Padova PD 435273
Cod. Fisc. e Part.Iva 06496100485



Descrizione:

L'imbracatura studiata appositamente per le lavorazioni in industrie a rischio **INCENDI O ESPLOSIONE**. La fettuccia con fili di aramide le conferisce proprietà **RITARDANTE DI FIAMMA E ANTISTATICHE**, impedendo l'accumulo di elettricità statica per attrito e la creazione di scintille. La chiusura è di tipo **COBRA** nautic e gli anelli in acciaio inox.



Certificazioni

Fettuccia

EN361 Imbracatura completa anticaduta - CE 2756

Material: aramide+flame retardant PES+conductive yarns;
Width: 45mm;

* due to the special properties of the materials that compose this webbing, it has equivalent dissipative electrostatic properties according to EN 1149-5 and resistance to flame according to ISO 11612

Chiusure

COBRA Nautic®
Material: Stainless steel;
Locking: automatically („CLICK” type)

Anelli

Material: Stainless steel

Taglie disponibili / cod.art.

S-M / cod. art DPIVQCH01* | L-XL / cod.art DPIVQCH02 | XXL / cod.art DPIVQCH03*

10 anni vita utile



L'imbracatura CHEMISTRY se sottoposta a ispezioni periodiche da parte di esperti riportate nel registro delle ispezioni, accuratamente trattata e mantenuta, conservata in conformità con le normative, non in contatto con oli, creme o prodotti chimici aggressivi, può essere tenuta in servizio per un massimo di 10 anni.

Massa utilizzatore consentita



Con il presente DPI è necessario utilizzare un adeguato dispositivo di collegamento dotato di assorbitore di energia o apposita tecnologia, in grado di garantire che la massima forza d'impatto sull'utilizzatore in caso di un'eventuale caduta si riduca a meno di 6 KN. (Max. 150 kg: utente + attrezzatura)



*solo su richiesta