

# SCHEDA TECNICA

# IMBRACATURA

# DISCOVERY

**SEDE LEGALE / HEAD OFFICE**

Via Berchet, 11  
35131 Padova (PD) - ITALY

**SEDE OPERATIVA / OFFICES & FACTORY**

Via Adige, 2 - 50025 Montespertoli (FI) - ITALY  
+39 0571 606160  
info@livith.it  
www.livith.it

**Livith**  
Safety for Life

Certificazione ISO 9001:2015  
Cap. Soc. 90.000 i.v.  
reg. Imp. CCIAA Padova PD 435273  
Cod. Fisc. e Part.Iva 06496100485



Descrizione:

Imbracatura performante, il design consente grande varietà di regolazioni e ampia libertà di movimento. Molti punti di ancoraggio e posizionamento per mobilità e flessibilità illimitate. Gambale regolabile per una lavorazione **IN SOSPENSIONE** più comoda. Fibbia automatica colore diversificato di cosciali e pettorali la rendono semplice da indossare.

**SI INDOSSA INFATTI COME UNA TUTA DA LAVORO.**



## Certificazioni

**EN361** Imbracatura completa anticaduta - **EN358** Cintura di posizionamento  
**EN813** Sedile imbracatura - **CE 2756**

### Fettuccia

Vertiquel Standard 33 Hi-viz

### Chiusure

SMART-LOCK

### Anelli

Aluminum; (B.L. > 30 kN)

### Taglie disponibili / cod.art.

S-M / cod. art DPIVQST01\* | M-L / cod.art DPIVQST04 | L-XL / cod.art DPIVQST02 | XXL / cod.art DPIVQST03\*

### 10 anni vita utile



L'imbracatura DISCOVERY se sottoposta a ispezioni periodiche da parte di esperti riportate nel registro delle ispezioni, accuratamente trattata e mantenuta, conservata in conformità con le normative, non in contatto con oli, creme o prodotti chimici aggressivi, può essere tenuta in servizio per un massimo di 10 anni.

### Massa utilizzatore consentita



Con il presente DPI è necessario utilizzare un adeguato dispositivo di collegamento dotato di assorbitore di energia o apposita tecnologia, in grado di garantire che la massima forza d'impatto sull'utilizzatore in caso di un'eventuale caduta si riduca a meno di 6 kN. (Max. 150 kg: utente + attrezzatura)

### Connettore

EN 362 certified



\*solo su richiesta