

SCHEDA TECNICA

IMBRACATURA

ORBITER

SEDE LEGALE / HEAD OFFICE

Via Berchet, 11
35131 Padova (PD) - ITALY

SEDE OPERATIVA / OFFICES & FACTORY

Via Adige, 2 - 50025 Montespertoli (FI) - ITALY
+39 0571 606160
info@livith.it
www.livith.it

Livith
Safety for Life

Certificazione ISO 9001:2015
Cap. Soc. 90.000 i.v.
reg. Imp. CCIAA Padova PD 435273
Cod. Fisc. e Part.Iva 06496100485



Descrizione:

L'imbracatura con il migliore rapporto prezzo/versatilità. I numerosi anelli di posizionamento e di aggancio utensili e materiale, il doppio anello di ancoraggio dorsale e sternale la rendono idonea a **MOLTISSIME TIPOLOGIE DI LAVORAZIONE**. L'imbracatura è molto articolata ma estremamente ergonomica grazie alla cintura in **MATERIALE TRASPIRANTE**.



Certificazioni

EN361 Imbracatura completa anticaduta
EN358 Cintura di posizionamento
CE 2756

Fettuccia

Vertiquel Standard 33

Chiusure

CLASSIC: simple, with coupling plates (Steel);
*Optional: CLASSIC-AUTOMATIC buckles - „click-lock” type (Steel)

Anelli

CLASSIC-AUTOMATIC: „click-lock” type (Steel);

Taglie disponibili / cod.art.

S-M / cod. art DPIVQOB01* | M-L / cod.art DPIVQOB04 | L-XL / cod.art DPIVQOB02 | XXL / cod.art DPIVQOB03*

10 anni vita utile



L'imbracatura ORBITER se sottoposta a ispezioni periodiche da parte di esperti riportate nel registro delle ispezioni, accuratamente trattata e mantenuta, conservata in conformità con le normative, non in contatto con oli, creme o prodotti chimici aggressivi, può essere tenuta in servizio per un massimo di 10 anni.

Massa utilizzatore consentita



Con il presente DPI è necessario utilizzare un adeguato dispositivo di collegamento dotato di assorbitore di energia o apposita tecnologia, in grado di garantire che la massima forza d'impatto sull'utilizzatore in caso di un'eventuale caduta si riduca a meno di 6 KN. (Max. 150 kg: utente + attrezzatura)



*solo su richiesta