

SCHEMA TECNICA

CORDINO

SNAKE

SEDE LEGALE / HEAD OFFICE

Via Berchet, 11
35131 Padova (PD) - ITALY

SEDE OPERATIVA / OFFICES & FACTORY

Via Adige, 2 - 50025 Montespertoli (FI) - ITALY
+39 0571 606160
info@livith.it
www.livith.it

Livith®
Safety for Life

Certificazione ISO 9001:2015
Cap. Soc. 90.000 i.v.
reg. Imp. CCIAA Padova PD 435273
Cod. Fisc. e Part.Iva 06496100485



Descrizione:

I dispositivi di questa sezione sono certificati sia come cordini di **TRATTENUTA** sia come dispositivi di **ANCORAGGIO**. Avvolgili attorno ad una struttura portante garantita da un tecnico qualificato.

Cordino di CORDA DINAMICA ad elevata resistenza $\varnothing 11\text{mm}$ utilizzabile come imbrago di ancoraggio o come cordino di trattenuta e collegamento. Terminali cuciti con sistema a doppio strato, redance plastica di protezione e carter plastico anti-usura. Carico di rottura >22k.



Certificazioni

EN354 Cordino
EN795 Dispositivo di ancoraggio
CE 0333

Massa utilizzatore consentita

Max. 100 kg



Cinghia tubolare

carico di rottura > 36 kN

Lunghezza totale

60 cm

Cod. art.

DPISNK1 - SNAKE 1m
DPISNK2 - SNAKE 2m

