

SCHEDA TECNICA

CORDINO

FAST

SEDE LEGALE / HEAD OFFICE

Via Berchet, 11
35131 Padova (PD) - ITALY

SEDE OPERATIVA / OFFICES & FACTORY

Via Adige, 2 - 50025 Montespertoli (FI) - ITALY
+39 0571 606160
info@livith.it
www.livith.it

Livith®
Safety for Life

Certificazione ISO 9001:2015
Cap. Soc. 90.000 i.v.
reg. Imp. CCIAA Padova PD 435273
Cod. Fisc. e Part.Iva 06496100485



Descrizione:

I dispositivi di posizionamento consentono all'operatore di potersi **SOFFERMARE IN UNA POSIZIONE** mantenendo entrambe le **MANI LIBERE** per proseguire la lavorazione. Non sono utilizzabili come dispositivi di collegamento anticaduta poichè non dotati di dissipatore di energia.

Cordino di POSIZIONAMENTO con fune Ø14mm con terminali cuciti. Navetta di scorrimento e bloccaggio in alluminio. Manicotto di protezione anti-sfilacciamento.



Certificazioni

Massa utilizzatore consentita



Fune Kernmantle

Lunghezza totale

Moschettoni

Cod. art.

EN354 Cordino
CE 2756

Max. 100 kg (incluso equipaggiamento indossato/trasportato)

Ø14 mm ,carico di rottura > 38 kN
Certificazione della corda: EN 1891/A

Versione da 1,5m o 2 m

Secondo EN 362

DPITRM2M - FAST 2m
DPITRM3M - FAST 3m
DPITRM4M - FAST 4m



*solo su richiesta

© LIVITH S.p.A. Qualsiasi utilizzo, riproduzione o divulgazione senza il consenso di LIVITH S.p.A. è perseguibile dalla legge.

Tutti i disegni e i rendering riportati sono puramente indicativi e non impegnativi con riserva da parte della società venditrice di apportare tutte le modifiche che riterrà opportune.