

# SCHEDA TECNICA

# CORDINO

# TOUCAN

## SEDE LEGALE / HEAD OFFICE

Via Berchet, 11  
35131 Padova (PD) - ITALY

## SEDE OPERATIVA / OFFICES & FACTORY

Via Adige, 2 - 50025 Montespertoli (FI) - ITALY  
+39 0571 606160  
info@livith.it  
www.livith.it

Livith®  
Safety for Life

Certificazione ISO 9001:2015  
Cap. Soc. 90.000 i.v.  
reg. Imp. CCIAA Padova PD 435273  
Cod. Fisc. e Part.Iva 06496100485



### Descrizione:

I cordini anticaduta sono dispositivi di collegamento che permettono di arrestare la caduta dell'operatore. Sono dispositivi dotati di **DISSIPATORE DI ENERGIA** che limita la forza di arresto agente sull'operatore a **6 kN**. La serie standard con cordino singolo e doppio in **FETTUCCIA ELASTICA** assicura il **MINIMO INGOMBRO** e la massima libertà di movimento in piena sicurezza. La dotazione standard è performante per il coperturista.

Cordino di sicurezza elastico con assorbitore di energia. Robusta fettuccia tubolare elastica di 35mm, lunghezza 2m.



### Certificazioni

**EN354** Cordino  
**EN355** Assorbitore di energia  
**CE 2756**

### Massa utilizzatore consentita



Max. 100 kg (incluso equipaggiamento indossato/trasportato)

### Fettuccia elastica

Fibra di PES di 36mm, con carico di rottura > 28 kN

### Lunghezza totale (stato rilassato)

Approssimativamente 1,25m

### Lunghezza totale (stato teso)

max. 2 m

### Carico di rottura minimo del cordino

> 22 kN

### Moschettoni/Hooks

Secondo EN 362

### Cod. art.

DPIVQIG00

