

SCHEDA TECNICA

CORDINO

MAVERICK

SEDE LEGALE / HEAD OFFICE

Via Berchet, 11
35131 Padova (PD) - ITALY

SEDE OPERATIVA / OFFICES & FACTORY

Via Adige, 2 - 50025 Montespertoli (FI) - ITALY
+39 0571 606160
info@livith.it
www.livith.it

Livith®
Safety for Life

Certificazione ISO 9001:2015
Cap. Soc. 90.000 i.v.
reg. Imp. CCIAA Padova PD 435273
Cod. Fisc. e Part.Iva 06496100485



Descrizione:

L'assorbitore di energia conforme alla norma EN 355 è integrato all'interno della fettuccia tubolare elastica di 45mm.

Cordino di sicurezza con grande capacità di assorbimento. Robusta fettuccia tubolare elastica di 45 mm.



Certificazioni

EN354 Cordino
EN355 Assorbitore di energia
CE 2756

Massa utilizzatore consentita



Max. 100 kg (incluso equipaggiamento indossato/trasportato)

Fettuccia elastica

Fibra di PES di 45mm

Lunghezza totale (stato teso)

Versione da 1,5m o 2 m

Moschettoni

Secondo EN 362

Cod. art.

DPIVQMV00 - MAVERICK 1,5m*
DPIVQMV01 - MAVERICK 2m*



*solo su richiesta

© LIVITH S.p.A. Qualsiasi utilizzo, riproduzione o divulgazione senza il consenso di LIVITH S.p.A. è perseguibile dalla legge.

Tutti i disegni e i rendering riportati sono puramente indicativi e non impegnativi con riserva da parte della società venditrice di apportare tutte le modifiche che riterrà opportune.