

# SCHEMA TECNICA

# CORDINO

# EAGLE

**SEDE LEGALE / HEAD OFFICE**

Via Berchet, 11  
35131 Padova (PD) - ITALY

**SEDE OPERATIVA / OFFICES & FACTORY**

Via Adige, 2 - 50025 Montespertoli (FI) - ITALY  
+39 0571 606160  
info@livith.it  
www.livith.it

**Livith**<sup>®</sup>  
Safety for Life

Certificazione ISO 9001:2015  
Cap. Soc. 90.000 i.v.  
reg. Imp. CCIAA Padova PD 435273  
Cod. Fisc. e Part.Iva 06496100485



## Descrizione:

I cordini anticaduta sono dispositivi di collegamento che permettono di arrestare la caduta dell'operatore. Sono dispositivi dotati di **DISSIPATORE DI ENERGIA** che limita la forza di arresto agente sull'operatore a **6 kN**. La serie standard con cordino singolo e doppio in **FETTUCCIA ELASTICA** assicura il **MINIMO INGOMBRO** e la massima libertà di movimento in piena sicurezza. La dotazione standard è performante per il coperturista.

Cordino di sicurezza elastico con assorbitore di energia. Robusta fettuccia tubolare elastica di 35mm, lunghezza 2m.



**ELASTIC**

### Certificazioni

#### Massa utilizzatore consentita



#### Fettuccia elastica

#### Lunghezza totale (stato rilassato)

#### Lunghezza totale (stato teso)

#### Carico di rottura minimo del cordino

#### Moschettoni/Hooks

#### Cod. art.

**EN354** Cordino

**EN355** Assorbitore di energia

**CE 2756**

Max. 100 kg (incluso equipaggiamento indossato/trasportato)

Fibra di PES di 36mm, con carico di rottura > 28 kN

Approssimativamente 1,25m

max. 2 m

> 22 kN

Secondo EN 362

DPIVQVN00



© LIVITH S.p.A. Qualsiasi utilizzo, riproduzione o divulgazione senza il consenso di LIVITH S.p.A. è perseguibile dalla legge.

Tutti i disegni e i rendering riportati sono puramente indicativi e non impegnativi con riserva da parte della società venditrice di apportare tutte le modifiche che riterrà opportune.